

Robuster und leiser Profientfeuchter, komplett aus Stahlblech. Durch die robuste Bauweise eignen sich diese Geräte besonders für grosse Kellerräume, Lagerhallen oder Baustellen. Grosse Räder und robuste Transportgriffe für einen universellen Einsatzbereich. Sehr gute Entfeuchtungsleistung auch **in kalten Räumen**. Mit eingebautem Betriebsstundenzähler für eine einfache Stromabrechnung.


Produktvorteile:




- ✓ **Ideal für kalte Räume**
- ✓ **Integrierter Hygrostat, stufenlos verstellbar**
- ✓ **Sehr robustes Gehäuse**
- ✓ **Mit Kontrolllampe/ Anzeige Wasserbehälter voll**
- ✓ **Wasserablauf Eimer oder direkt in Kanalisation (inklusive Raccord)**
- ✓ **Eingebauter Betriebsstundenzähler**

Einsatzbereich:

- ✓ **Keller, Luftschutzkeller**
- ✓ **Archive**
- ✓ **Baustellen**

Technische Daten	Einheit	DHI 35	DHI 60		
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30	5-30		
Entfeuchtet Räume bis ca.	m ³	5-550	5-1200		
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	39	58		
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja	Ja		
eingebauter Betriebsstundenzähler		Ja	Ja		
Installationsart		Mobil oder Wand	Mobil oder Wand		
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	8.0	8.0		
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50	230/50		
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	686	884		
Luftumwälzung	m ³ / h	700	1400		
Abtausystem		Heissgas/Bypass	Heissgas/Bypass		
Abmessungen, H x B x T	cm	89 x 52 x 54	96 x 54 x 56		
Gewicht	kg	37	46		
Farbe		Weiss	Weiss		
Kältemittel (FCKW frei)		R410a	R410a		
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	52	55		
Garantie	Jahre	3	3		

	Einheit	DHI 35	DHI 35	DHI 60	DHI 60
bei 20°C	Liter pro 24h	17,30	29,60	26,80	40,80
bei 15°C	Liter pro 24h	12,70	23,30	19,10	32,40
bei 10°C	Liter pro 24h	9,80	16,40	11,80	21,50

Zubehör	
	Ablaufschlauch 14mm
	Für Wandmontage (Räder und Griffe entfernen): Wandkonsolen 580cm, mit Gummipuffer, pro Paar
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)