

Das **leistungsstarke und leise** 1-Schlauch-Klimagerät für den universellen Einsatzbereich.

Kühl- **und** Heizmodus, nach dem energiesparenden Wärmepumpenprinzip! Sauberes und lineares Design, kompakte Abmessungen, einfache Aufstellung und vollautomatischer Betrieb. Timer für automatische Ein- oder Abschaltung des Klimagerätes. Das Kondenswasser wird über die Abluft verdampft. Mit Fernbedienung, ideal für Räume bis ca. 80m³. Lieferung mit Abluftschlauch, Fensterdüse und Einbaustutzen für Fenster/Wand. Eine optimale und angenehme Temperatur fördert Leistungsfähigkeit, Konzentration und das Wohlbefinden.


Produktvorteile:

- ✓ Belüften, Kühlen, Heizen, Entfeuchten
- ✓ Mobil auf multidirektionalen Rädern
- ✓ Sehr leiser Betrieb
- ✓ Timer mit Ein- und Ausschaltfunktion
- ✓ Mit Fernbedienung, mit einfachen Funktionen
- ✓ Auswaschbarer, leicht entfernbarer Filter
- ✓ „Memory“-Funktion: Auto Start bei Stromausfall, behält vorherige Einstellungen

Einsatzbereich:

- ✓ Für Räume bis ca. 80m³. (Für genaue Auslegung Kältelastberechnung beachten)
- ✓ Ideal für kleine oder wenig genutzte Räume

Technische Daten (Norm EN 14511)	Denver Top
Energieeffizienzklasse (kühlen/heizen)	A / A+
Kühlleistung	3400 Watt
Heizleistung	3000 Watt
Energieeffizienzfaktor EER (kühlen/heizen)	2.61 / 2.72
Einstellbereich Temperatur	16-30°C
Entfeuchtung ca.	1.25 L/h
Kältemittel FCKW-frei	R410a
Geräuschpegel min-max. bei 1m Abstand	45 dB(A)
Luftdurchsatz max. (3 Stufen)	410 m ³ /h
Spannung	230 Volt - 50 Hz
Leistungsaufnahme kühlen / heizen	1320 Watt / 1100 Watt
Ventilator	3 Stufen + Automodus
Bedienung	Frontbedienung und Fernbedienung
Flexibler Abluftschlauch Durchmesser / Länge	150 mm / 1500 mm
Lochanschnitt für Fensteradapter	130 mm
Kondenswasser	automatisch über Abluft oder Ablaufschlauch
Abmessungen H x B x T	800 x 500 x 430 mm
Gewicht	33 kg
Timerfunktion Ein-/Ausschalten	ja/ja
Fensteradapter mit Deckel inklusive	ja

Zubehör	Preis inkl. Mwst.
Wetterschutzklappe VK 12, mit Klappplamellen, hellgrau (wird an Fassade/Aussenseite montiert)	CHF 59.40