

Das **leiseste** Gerät seiner Klasse und das einzige mit verlängerbaren und trennbaren Leitungen! Neu ab 2019 mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 und energiesparender Invertertechnik!

Das optimale Klimagerät für Kunden, die eine leise Profivariante bevorzugen aber keine fixe Installation wünschen. Das Innenteil wird auf den Boden gestellt, das Aussenteil ebenfalls oder an die Wand montiert (Wandhalterung im Lieferumfang enthalten). Eine optimale und angenehme Temperatur fördert Leistungsfähigkeit, Konzentration und das Wohlbefinden. Ideal für Räume bis ca. 120m³. Temperaturerfassung wahlweise am Innenteil oder an der Fernbedienung.



Produktvorteile:

- ✓ Unerreicht leise
- ✓ Energieklasse A
- ✓ Verbindungsleitung trenn- und verlängerbar
- ✓ Automatischer Wiederanlauf bei Stromausfall
- ✓ Fernbedienung

Einsatzbereich:

- ✓ Für Räume bis ca. 120m³. (Für genaue Auslegung Kältelastberechnung beachten)



Schnellverbindung
bei Aussenteil

| Technische Daten (Norm EN 14511) | Ulisse 13 DCI Eco |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Saisonaler Energieeffizienzfaktor (SEER) | 5.2 |
| Kühlleistung | 4000 Watt |
| Einstellbereich Temperatur | 10-32°C |
| Entfeuchtung ca. | 1,9 L/h |
| Kältemittel FCKW-frei | R32 |
| Geräuschpegel Innenteil (bei 2m), min / max Geräuschpegel Aussenteil (bei 2m), min / max | 34 / 37 dB(A), je nach Ventilatorstufe 39 / 42 d(B(A), je nach Ventilatorstufe |
| Luftdurchsatz maximal (3 Stufen) | 400 m ³ /h |
| Spannung | 230 Volt - 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1600 Watt |
| Ventilator | 3 Stufen + Auto Funktion |
| Bedienung | mit Fernbedienung |
| Dimensionen, Innengerät (HxBxT) / Gewicht | 790 x 580 x 245mm / 44kg |
| Dimensionen, Aussengerät (HxBxT) / Gewicht | 490 x 525 x 250mm / 15kg |
| Verbindungslänge (Innen – Aussenteil) | 2m, trenn- und verlängerbar |
| Höhenunterschied vom Innen- zum Aussenteil | max. 1,2m nach oben oder 5,2m nach unten |
| Kondenswasser | wird automatisch zum Aussengerät gepumpt |
| Farbe | Weiss |

Zubehör

Verlängerungen 2m oder 4m